Kerncompactlager

Séparation thermique entre des éléments de construction

Élaboration d'une offre et consultation technique

Calenberg Ingenieure offre à vous une consultation ciblée pour des appuis élastiques des éléments de construction soumis principalement à des contraintes statiques. Les informations suivantes sont nécessaires pour élaborer une offre :

Utilisation comme un appui en élastomère statique entre des éléments de construction

DESCRIPTION DU PRODUIT



Kerncompactlager, appui en élastomère NBR non armé très résistante, chargeable jusqu'à une contrainte de compression moyenne de design $\sigma_{R,d}$ de 63 N/mm^2 (épaisseur 20 mm) ou 42 N/mm^2 (5, 10 et 15 mm), dépendant du le facteur de forme, résistant à l'ozone, l'agrément technique général n° Z-16.32-515

Longueur :		mm
Largeur :		mm
Épaisseur :		mm
Perçage(s) :		pcs.
Diamètre de perçage :		mm
Chaînes des cotes pour le(s) perçage(s) :		mm
Quantité :		pcs.

Pour toute question, veuillez contacter :
Calenberg Ingenieure GmbH | Am Knübel 2-4 | 31020 Salzhemmendorf | Allemagne
Tel. +49 51 53 – 94 00-0 | Fax: +49 51 53 – 94 00-49 | info@calenberg-ingenieure.de | www.calenberg-ingenieure.fr